

1. Anwendungsbereich

Gabelstapler – Einsatz der Arbeitsbühne

2. Gefahren für Mensch und Umwelt

- Abstürzen von Personen und Arbeitsbühnen
- Quetsch- und Scherstellen am Hubgerüst und an Betriebseinrichtungen
- Herabfallen von Gegenständen
- Anfahren von Betriebseinrichtungen
- Anfahren oder Umkippen des Gabelstaplers



3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

- Nur für den Einsatz mit Arbeitsbühnen freigegebene Gabelstapler benutzen
- Nur sichere Arbeitsbühnen benutzen mit:
 - festem, mindestens 1m hohem Geländer mit Handlauf, Knie- und Fußleiste
 - mindestens 1,80m hohem Schutz vor dem Hubgerüst (Quetsch-, Scher- und Einzugstellen)
 - formschlüssiger Sicherung gegen Abrutschen und Abkippen (Fotos sh. Rückseite)
- Während der Hub-, Senk- und Fahrbewegungen nicht über das Geländer beugen oder über dieses hinausgreifen
- Der Hubmast muss bei angehobener Arbeitsbühne senkrecht stehen
- Der Standplatz auf der Arbeitsbühne darf nicht mit Hilfsmitteln erhöht werden (Leiter, Stuhl)
- Bei angehobener Arbeitsbühne darf der Fahrer:
 - seinen Platz auf dem Gabelstapler nicht verlassen; die Feststellbremse muss wirksam sein
 - den Gabelstapler nicht verfahren; Feinpositionierung (einige Zentimeter vorwärts bzw. rückwärts) an der Einsatzstelle ist zulässig
- Bei Arbeiten in der Nähe elektrischer Freileitungen muss auf ausreichenden Sicherheitsabstand geachtet werden
- Paletten, Gitterboxen u.ä. dürfen nicht als Arbeitsbühne benutzt werden

4. Verhalten bei Störungen

- Bei Störungen an Sicherheitseinrichtungen (z.B. Bremse, Gabelzinken, Hydraulik) Gabelstapler abstellen, sichern und Vorgesetzten informieren
- Mängel nur vom Fachmann beseitigen lassen

5. Verhalten bei Unfällen; Erste Hilfe

- Unfallstelle sichern; Vorgesetzten verständigen
- **Ersthelfer (sh. Aushang Intranet) heranziehen, Notruf: 112**
- Verletzten betreuen



6. Instandhaltung; Entsorgung

- Instandhaltungsarbeiten dürfen nur von beauftragten und qualifizierten Personen durchgeführt werden
- Bei Instandhaltungsarbeiten ist der Stapler gegen Fortrollen zu sichern
- Nach Instandhaltung sind die Schutzeinrichtungen zu überprüfen

Datum:

Unterschrift:
Mitarbeiter FM

Vorgehensweise - Einsetzen der Absturzsicherung

we-ef

01	Arbeitsbühne hochfahren	02	Auf richtigen Sitz prüfen
			
03	Sicherungsbolzen einführen	04	Sicherungssplint einstecken
			