

PA-0051.2

Wareneingangsprüfung von Klebstoffen

Revision: 2

Besitzer: QS

Erstellt: BS	Geprüft: HK	Freigegeben: BS
Datum: 13.05.2025	Datum: 13.05.2025	Datum: 13.05.2025
<i>J. Bruns</i>	<i>W. Hübner</i>	<i>J. Bruns</i>

1	ZWECK	3
2	GELTUNGSBEREICH	3
3	BEGRIFFE/ABKÜRZUNGEN	3
4	ZUSTÄNDIGKEITEN	3
5	VORGEHEN	3
6	MITGELTENDE UNTERLAGEN	5
7	ÄNDERUNGSINDEX	5

1 Zweck

Diese Anweisung beschreibt die Vorgehensweise bei der Wareneingangskontrolle durch die Warenlogistik. Durch diese Prüfung wird sichergestellt, dass Klebstoffe innerhalb des MHDs verwendet wird, um optimale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten.

2 Geltungsbereich

Diese Prüfanweisung gilt für die WE-EF LEUCHTEN GmbH.

3 Begriffe/Abkürzungen

WL1 Fachbereich Warenwirtschaft & Logistik

QS Qualitätssicherung

MHD Mindesthaltbarkeitsdatum

4 Zuständigkeiten

Für die sachgemäße Durchführung dieser Prüfanweisung ist die gesamte WL1 zuständig.

5 Vorgehen

Bei jedem Wareneingang von Klebstoffen sind folgende Arbeitsschritte durchzuführen:

- Es ist zu prüfen, ob die **Menge**, der Klebstofftyp und die Produktbezeichnung auf dem Lieferschein mit den Angaben in der Bestellung übereinstimmen.
- Es ist sicherzustellen, dass das **MHD** ausreichend ist und innerhalb akzeptabler Lagerdauer liegt.
- Eine visuelle Kontrolle des Klebstoffes und der **Verpackung**
 - Die Äußere Verpackung auf Beschädigungen kontrollieren (z.B. Risse, Dellen oder Leckagen)
 - Zustand des Klebstoffbehälters kontrollieren (z.B. auf Risse, Verformung oder Beschädigungen).
 - Sicherstellen, dass der Klebstoff eindeutig gekennzeichnet ist (Produktname, Hersteller, MHD und Sicherheitshinweise).
- Ist der zu prüfende Klebstoff nicht in der nachfolgenden Liste aufgeführt, ist die QS zu informieren.
- Anbringen eines MHD Aufklebers (Seton) auf die einzelnen Klebstoffe.

Für folgende Klebstoffe gelten laut Herstellerangaben folgende Mindestlagerfähigkeiten:

Artikelnummer	Bezeichnung	Mindestlagerfähigkeit (ab Lieferdatum)	Lagertemperatur	Lagerbedingung
006-0168	Weicon Kontakt VA 831250	9 Monate 12 Monate	Raumtemperatur bei +2 - +7°C	
006-0557	Weicon Konstruktionskleber AN 306-30	24 Monate	Raumtemperatur	
006-0785	Weicon Konstruktionskleber AN 302-43	24 Monate	Raumtemperatur	
006-0165	Weicon Silikonkleber – und Dichtmasse	15 Monate	Raumtemperatur	
006-1250	Konstruktionskleber Weicon RK-7200	3 Monate 6 Monate	Raumtemperatur +2 - +7°C	
006-1265	Weicon Oberflächenreiniger	24 Monate	Raumtemperatur	
006-0162	E-Terokal 2444 Tube	12 Monate	15 – 25°C	
006-1073	Otto Cleamprimer 1226	12 Monate	23°C	
006-1066	Silikonkleber OTTOCOLL S610	12 Monate (ab Herstellung)	23°C	
006-1310	2-K Kleber OTTOCOLL-S- 610 (A)	12 Monate (ab Herstellung)	23°C	
006-1239	2-K Kleber OTTOCURE S- CA 2030 (B)	9 Monate (ab Herstellung)	23°C	
006-0918	Weicon Flex310M,HT 200	12 Monate	23°C	
006-0163	Elastosil A07 Transluz. 918/SD0192 90ml	9 Monate	Raumtemperatur	
006-1100	OTTO Primer 1217	12 Monate	Raumtemperatur	

Lagerbedingungen:

= muss gekühlt gelagert werden	= sollte gekühlt gelagert werden	= braucht nicht gekühlt gelagert werden

Sollten Klebstoffe bei Anlieferung bereits das MHD überschritten haben oder es werden Beschädigungen festgestellt, ist der Prozess Lenkung fehlerhafter Produkte anzuwenden.

6 Mitgeltende Unterlagen

VA-0058 - Lenkung fehlerhafte Produkte

VA-0062 - Lieferantenreklamation

PA-001 - Wareneingang

Kundeninformation Mindestlagerfähigkeit (ab Lieferdatum) der Firma Weicon

Technisches Datenblatt Terokal 2444

Technisches Datenblatt Otto Cleanprimer 1226

Technisches Datenblatt Ottocoll S610

Technisches Datenblatt 2-K Kleber OTTOCOLL-S-610 A

7 Änderungsindex

Revision 0	Dokument erstellt	28.11.2024
Revision 1	Dokument um weitere Kleber erweitert (006-1066, 006-1310, 006-1239, 006-0918, 006-0163, 006-1100)	16.01.2025
Revision 2	Nach Herstellerinformation die Mindestlagerfähigkeit von 006-1066 und 006-1310 von 9 auf 12 Monate angepasst	